

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2000-3727

(P2000-3727A)

(43) 公開日 平成12年1月7日(2000.1.7)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テマコード* (参考)
H 0 1 M	10/40	H 0 1 M	10/40
	4/02		4/02
	4/58		4/58
			Z 5 H 0 0 3
			D 5 H 0 1 4
			5 H 0 2 9

審査請求 未請求 請求項の数 2 O L (全 16 頁)

(21) 出願番号	特願平10-165501	(71) 出願人	000005201 富士写真フイルム株式会社 神奈川県南足柄市中沼210番地
(22) 出願日	平成10年6月12日(1998.6.12)	(72) 発明者	加瀬 晃 神奈川県南足柄市中沼210番地 富士写真 フイルム株式会社内
		(74) 代理人	100073874 弁理士 萩野 平 (外4名)
		F ターム(参考)	5H003 AA02 AA04 BB02 BB05 BB00 BD02 5H014 AA02 EE05 EE10 HH00 HH06 5H029 AJ03 AJ05 AK03 AL11 AM02 AM03 AM04 AM05 AM07 BJ02 BJ14 HJ05 HJ14

(54) 【発明の名称】 非水二次電池

(57) 【要約】

【課題】 リチウム二次電池のエネルギー量を高め、かつサイクル寿命を高める。

【解決手段】 正極、負極、非水電解質を有する非水二次電池に於いて、該正極はリチウム含有遷移金属酸化物を含有し、該負極はケイ素原子を含む化合物を含有し、さらに該負極のリチウム挿入に伴う膨張率が1.05以上3.0以下である非水二次電池。

1

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 正極、負極、非水電解質を有する非水二次電池に於いて、該正極はリチウム含有遷移金属酸化物を含有し、該負極はリチウムの挿入放出可能なケイ素原子を含む化合物を含有し、さらに該負極のリチウム挿入に伴う膨張率が 1.05 以上 3.0 以下であることを特徴とする非水二次電池。

【請求項 2】 該ケイ素化合物の平均粒子サイズが 0.001 ~ 5 μm であることを特徴とする請求項 1 に記載の非水二次電池。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、非水二次電池、特に高容量でサイクル寿命の長いリチウム二次電池に関する。

【0002】

【従来の技術】リチウム金属を含まない負極材料とリチウムを含有する正極活性物質を用いるリチウム二次電池では、まず、正極活性物質に含まれるリチウムを負極材料に挿入して負極材料の活性を上げる。これが充電反応であり、その逆の負極材料からリチウムイオンを正極活性物質へ挿入させる反応が放電反応である。このタイプのリチウム電池負極材料として、カーボンが用いられている。カーボン (C₆Li) の理論容量は 372 mAh/g であり、さらなる高容量負極材料が望まれている。リチウムと金属間化合物を形成するケイ素の理論容量は 400 mAh/g をこえ、カーボンのそれより大きいことはよく知られている。例えば、特開平 7-4463 号では、単結晶のケイ素を開示しており、特開平 7-29602 号では、非晶質ケイ素を開示している。また、ケイ素を含んだ合金では、Li-Al 合金にケイ素を含む例が、特開昭 63-66369 (ケイ素が 19 重量%)、同 63-174275 (ケイ素が 0.05 ~ 1.0 重量%)、同 63-285865 (ケイ素が 1 ~ 5 重量%) に開示されている。ただし、これらの合金特許出願はいずれもリチウムを主体としているため、正極活性物質にはリチウムを含有しない化合物が用いられていた。また、特開平 4-109562 号では、ケイ素が 0.05 ~ 1.0 重量%の合金が開示されている。特開昭 62-226563 号では、リチウムと合金可能な金属と黒鉛粉末を混合する方法が開示されている。しかし、いずれもサイクル寿命が劣り、実用されるには至っていない。ケイ素のサイクル寿命が劣る理由として、その電子伝導性が低いこと、リチウム挿入により体積が膨張し、粒子が微粉化されることが推測されている。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、リチウム二次電池のエネルギー量を高め、かつサイクル寿命を高めることにある。

【0004】

2

【課題を解決しようとする手段】本発明の課題は、正極、負極、非水電解質を有する非水二次電池に於いて、該正極はリチウムを含有する遷移金属酸化物を含有し、該負極はリチウム挿入放出可能なケイ素原子を含む化合物を含有し、さらに該負極のリチウム挿入に伴う膨張率が 1.05 以上 3.0 以下である非水二次電池を用いることにより解決できた。ケイ素化合物を含有する負極に限らず、一般に負極材料はリチウム挿入・放出にともなう膨張・収縮することは従来より知られていた。本発明者は、ケイ素化合物の膨張に起因して起きる負極の膨張の程度が、リチウム二次電池の重要な性能であるサイクル寿命と対応していること、すなわち負極の膨張の程度が少ないほどサイクル寿命が長くなることを新たに見出し、本発明に至った。

【0005】

【発明の実施の形態】以下に本発明の態様について説明するが、本発明はこれらに限定されるものではない。

(1) 正極、負極、非水電解質を有する非水二次電池に於いて、該正極はリチウム含有遷移金属酸化物を含有し、該負極はリチウムの挿入放出可能なケイ素原子を含む化合物を含有し、さらに該負極のリチウム挿入に伴う膨張率が 1.05 以上 3.0 以下である非水二次電池。

(2) 項 (1) において、該負極のリチウム挿入に伴う膨張率が 1.05 以上 2.0 以下である非水二次電池。

(3) 項 (1) において、該負極のリチウム挿入に伴う膨張率が 1.05 以上 1.5 以下である非水二次電池。

(4) 項 (1) において、該負極のリチウム挿入に伴う膨張率が 1.05 以上 1.2 以下である非水二次電池。

(5) 項 (1) に記載のケイ素化合物の平均粒子サイズが 0.001 ~ 5 μm である非水二次電池。

(6) 項 (1) に記載のケイ素化合物の平均粒子サイズが 0.002 ~ 2 μm である非水二次電池。

(7) 項 (1) に記載のケイ素化合物の平均粒子サイズが 0.005 ~ 0.5 μm である非水二次電池。

(8) 項 (1) に記載のケイ素化合物が合金である非水二次電池。

(9) 項 (8) に記載の合金が、ケイ素以外の金属がアルカリ土類金属、遷移金属、半金属から選ばれた少なくとも 1 種である合金を用いた非水二次電池。

(10) 項 (8) または (9) に記載のケイ素以外の金属が Ge、Be、Ag、Al、Au、Cd、Ga、In、Sb、Sn、Zn から選ばれた少なくとも 1 種である非水二次電池。

(11) 項 (8) ~ (10) に記載のケイ素に対する他の金属の原子比率が 5 ~ 90 % である非水二次電池。

(12) 項 (1) に記載のケイ素化合物が金属ケイ化物から金属を除いたケイ素である非水二次電池。

(13) 項 (12) に記載の金属ケイ化物がリチウムケイ化物である非水二次電池。

(14) 項 (13) に記載のリチウムケイ化物のリチウム含

量が、ケイ素に対して、100～420原子%である非水二次電池。

(15) 項 (1) に記載のケイ素化合物が、リチウムと反応しないセラミックと付着している複合材料である非水二次電池。

(16) 項 (15) に記載のセラミックが Al_2O_3 、 SiO_2 、 TiO_2 、 SiC 、 Si_3N_4 から選ばれる少なくとも一種である非水二次電池。

(17) 項 (15) または (16) に記載のケイ素化合物に対する該セラミックの重量比が 2～200%である非水二次電池。

(18) 項 (15) ～ (17) に記載のケイ素化合物に該セラミックを付着させる方法が、300～2000℃に加熱する工程を含む方法である負極材料の製造方法。

(19) 項 (1) に記載のケイ素化合物が少なくとも一種の金属で被覆されている非水二次電池。

(20) 項 (19) に記載の金属で被覆させる方法が、無電解めっき法、蒸着法、スパッタリング法、化学気相成長法から選ばれる少なくとも一種の方法である負極材料の製造方法。

(21) 項 (19) または (20) に記載の被覆金属の少なくとも 1 種が Ni 、 Cu 、 Ag 、 Co 、 Fe 、 Cr 、 W 、 Ti 、 Au 、 Pt 、 Pd 、 Sn 、 Zn である非水二次電池。

(22) 項 (19) ～ (21) に記載の金属で被覆されたケイ素化合物の比伝導度が、被覆されていないケイ素化合物の比伝導度の 10 倍以上である非水二次電池。

(23) 項 (1) に記載のケイ素化合物が、あらかじめ熱可塑性樹脂で部分的に被覆されているケイ素化合物である非水二次電池。

(24) 項 (23) に記載の熱可塑性樹脂がポリフッ化ビニリデン、ポリテトラフルオロエチレンから選ばれる少なくとも一種である非水二次電池。

(25) 項 (23) または (24) に記載のケイ素化合物に対する熱可塑性樹脂の重量比が 2～200%である非水二次電池。

(26) 項 (23) ～ (25) に記載の熱可塑性樹脂のケイ素化合物全表面に対する被覆率が 5～95%である非水二次電池。

(27) 項 (1) に記載のケイ素化合物に対して炭素を重量比で 0～2000% 共存させた非水二次電池。

(28) 項 (27) に記載の炭素が鱗片状天然黒鉛である非水二次電池。

(29) 項 (1) に記載のケイ素化合物の充放電範囲が、ケイ素に挿入放出するリチウムの当量比として、 $LixSi$ で表すと x が 0 から 4.2 の範囲内である非水二次電池。

(30) 項 (1) に記載のケイ素化合物の充放電範囲が、 $LixSi$ で表すと x が 0 から 3.7 の範囲内である非水二次電池。

(31) 項 (1) に記載の正極活性物質が、 Li_yMO_2 ($M = Co, Ni, Fe, Mn$ $y = 0 \sim 1.2$) を含む材料、または $Li_xN_2O_4$ ($N = Mn$ $z = 0 \sim 2$) で表されるスピネル構造を有する材料の少なくとも 1 種を用いる非水二次電池。

(32) 項 (8) ～ (31) に記載の含ケイ素材料が、リチウムと反応できるケイ素単体、ケイ素合金、ケイ化物の少なくとも 1 種であり、これらの含ケイ素材料粒子の平均粒子サイズが 0.001～5 μm である非水二次電池。

(33) 項 (8) ～ (31) に記載の含ケイ素材料が、リチウムと反応できるケイ素単体、ケイ素合金、ケイ化物の少なくとも 1 種であり、これらの含ケイ素材料粒子の平均粒子サイズが 0.002～2 μm である非水二次電池。

(34) 項 (8) ～ (31) に記載の含ケイ素材料が、リチウムと反応できるケイ素単体、ケイ素合金、ケイ化物の少なくとも 1 種であり、これらの含ケイ素材料粒子の平均粒子サイズが 0.005～0.5 μm である非水二次電池。

【0006】本発明で用いられる正極 (あるいは負極) は、正極合剤 (あるいは負極合剤) を集電体上に塗設、成形して作ることができる。正極合剤 (あるいは負極合剤) には、正極活性物質 (あるいは負極材料) の他、導電剤、結着剤、分散剤、フィラー、イオン導電剤、圧力増強剤や各種添加剤を含むことができる。これらの合剤は、円盤状、板状であってもよいが、柔軟性のあるシート状であることが好ましい。

【0007】以下に本発明の構成および材料について詳述する。本発明の負極材料で用いられるリチウムの挿入放出できるケイ素原子を含む化合物は、ケイ素単体、ケイ素合金、ケイ化物を意味する。ケイ素単体としては、単結晶、多結晶、非晶質のいずれも使用することができる。単体の純度は 85 重量%以上が好ましく、特に、95 重量%以上が好ましい。さらに、99 重量%以上が特に好ましい。

【0008】本発明において、リチウムの挿入放出可能なケイ素原子を含む化合物を含有する負極のリチウム挿入に伴う膨張率は 1.05 以上 3.0 以下である必要がある。好ましくは 1.05 以上 2.0 以下であり、さらに好ましくは 1.05 以上 1.5 以下、最も好ましくは 1.05 以上 1.2 以下である。リチウム挿入に伴う負極の膨張率は以下のように定義される。膨張率 = (リチウム挿入時の負極合剤層の厚さ) / (リチウム放出時の負極合剤層の厚さ) リチウム挿入時の負極合剤層の厚さは次のように評価する。すなわち金属リチウムを対極としたときの負極単極の開回路電圧が 0.05V になるように電池を充電した後、該電池をアルゴンガス雰囲気下で分解して負極を取り出し、合剤層部分の厚さを測定する。リチウム放出時の負極合剤層の厚さは次のように評

5

価する。すなわち金属リチウムを対極としたときの負極単極の開回路電圧が0.5Vになるように電池を放電した後、該電池をアルゴンガス雰囲気下で分解して負極を取り出し、合剤層部分の厚さを測定する。尚、上記の電圧に關し、0.045V以上0.055V未満であれば0.05Vとみなし、0.45V以上0.55V未満であれば0.5Vとみなす。

【0009】本発明に用いるケイ素化合物の平均粒子サイズは0.001~5μmが好ましい。特に、0.002~2μmが好ましい。さらに、0.005~0.5μmが好ましい。ここで述べた好ましい粒子サイズの範囲は、一般に「超微粒子」と呼ばれる粒子サイズの範囲であり、たとえば市販のケイ素粉末の粒子サイズ範囲が1~数百μmであるのに対し、極めて小さい。このような「超微粒子」のケイ素単体を得る方法としては、数μm~数十μmオーダーの「粗粒子」を粉碎する方法やレーザー熱化学反応法をあげることができる。本発明者はこのような「超微粒子」のケイ素化合物を用いることにより、負極の膨張率が小さくなりサイクル寿命が一層改良されることを見出した。

【0010】ケイ素合金は、リチウムを挿入放出した際に生じるケイ素の膨張収縮による微粉化を抑制したり、ケイ素の伝導性の低さを改良するのので有効と考えられる。合金としては、アルカリ土類金属、遷移金属あるいは半金属との合金が好ましい。特に、固溶性合金や共融性合金が好ましい。固溶性合金は固溶体形成する合金をいう。Geの合金が固溶性合金である。共融性合金とは、ケイ素とどんな割合でも共融するが、冷却して得られる固体はケイ素と金属の混合物である合金を言う。Be、Ag、Al、Au、Cd、Ga、In、Sb、Sn、Znが共融性合金を形成する。この中でも、Ge、Be、Ag、Al、Au、Cd、Ga、In、Sb、Sn、Znの合金が好ましい。またこれらの2種以上の合金も好ましい。とくに、Ge、Ag、Al、Cd、In、Sb、Sn、Znを含む合金が好ましい。これらの合金の混合比率は、ケイ素に対して5~200重量%が好ましい。とくに、10~500重量%が好ましい。この場合、電気伝導性が向上するが電池性能、とくに、放電容量、ハイレート特性、サイクル寿命の点で、比伝導度が合金前のケイ素またはケイ素化合物の比伝導度の10倍以上になることが好ましい。合金の平均粒子サイズは0.001~5μmが好ましい。特に、0.002~2μmが好ましい。さらに0.005~0.5μmが好ましい。

【0011】ケイ素と金属の化合物を言う。ケイ化合物としては、CaSi、CaSi₂、Mg₂Si、BaSi₂、SrSi₂、Cu₃Si、FeSi、FeSi₂、CoSi₂、Ni₂Si、NiSi₂、MnSi、MnSi₂、MoSi₂、CrSi₂、TiSi₂、TiSi₃、Cr₃Si、NbSi₂、NdSi₂、CeS

6

i₂、SmSi₂、DySi₂、ZrSi₂、WSi₂、W₅Si₃、TaSi₂、Ta₅Si₃、TmSi₂、TbSi₂、YbSi₂、YSi₂、YSi₂、ErSi、ErSi₂、GdSi₂、PtSi、V₃Si、VSi₂、HfSi₂、PdSi、PrSi₂、HoSi₂、EuSi₂、LaSi、RuSi、ReSi、RhSi等が用いられる。

【0012】該ケイ素化合物として、金属ケイ化合物から金属を除去したケイ素を用いることができる。このケイ素の形状としては、空洞が大きく、かなり微細な構造をもっている。このケイ素を用いるとサイクル寿命が改良される理由としては、微粉化されにくいためと考えられる。該金属ケイ化合物の金属はアルカリ金属、アルカリ土類金属であることが好ましい。なかでも、Li、Ca、Mgであることが好ましい。とくに、Liが好ましい。該リチウムケイ化合物のリチウム含量は、ケイ素に対して、100~420モル%が好ましい。特に、200~420モル%が好ましい。アルカリ金属やアルカリ土類金属のケイ化合物からアルカリ金属やアルカリ土類金属を除去する方法は、アルカリ金属やアルカリ土類金属と反応する溶媒で処理させることが好ましい。溶媒としては、水、アルコール類が好ましい。リチウムケイ化合物の場合は、脱気し、かつ、脱水したアルコール類が好ましい。アルコールの種類としては、メチルアルコール、エチルアルコール、1-プロピルアルコール、2-プロピルアルコール、1-ブチルアルコール、2-ブチルアルコール、t-ブチルアルコール、1-ペンチルアルコール、2-ペンチルアルコール、3-ペンチルアルコールが好ましい。とくに、1-プロピルアルコール、2-プロピルアルコール、1-ブチルアルコール、2-ブチルアルコール、t-ブチルアルコールが好ましい。CaやMgの除去は、水が好ましい。中性付近に保つようなpH緩衝剤を用いることが好ましい。

【0013】ケイ素化合物に付着させるセラミックはケイ素の微粉化の抑制に有効であると考えられる。セラミックとしては、リチウムと原則的に反応しない化合物が好ましい。とくに、Al₂O₃、SiO₂、TiO₂、SiC、Si₃N₄が好ましい。ケイ素とセラミックを付着させる方法としては、混合、加熱、蒸着、CVDが用いられるが、とくに、混合と加熱の併用が好ましい。とくに、Al₂O₃やSiO₂のコロイド溶液（コロイドシリカ）とケイ素を分散混合させた後、加熱し、固着した固まりを粉砕してケイ素とAl₂O₃やSiO₂の付着物を得ることができる。この場合、Al₂O₃やSiO₂の付着物とは、Al₂O₃やSiO₂等の表面がケイ素粉末に覆われていたり、Al₂O₃やSiO₂等の固まりの内部に閉じこめられていたり、ケイ素の表面がそれらが覆われていたりする状態を言う。混合分散は、機械的攪拌、超音波、混練により達成できる。加熱は不活性ガス中で300℃~2000℃の範囲で行うことが好ましい

が、とくに500℃～1200℃が好ましい。不活性ガスはアルゴン、窒素、水素が上げられる。これらの混合ガスも用いられる。粉砕法はボールミル、振動ミル、遊星ボールミル、ジェットミルなどよく知られた方法が用いられる。この粉砕も不活性ガス中で行われることが好ましい。ケイ素に対するセラミックスの混合比は2～200重量%の範囲が好ましいが、とくに3～40%が好ましい。ケイ素の電子顕微鏡観察から求めた平均粒子サイズは、0.001～5μmが好ましく、さらに0.002～2μmが好ましく、とくに0.005～0.5μmが好ましい。

【0014】本発明のケイ素化合物の金属被覆としては、電気めっき法、置換めっき法、無電解めっき法、抵抗加熱蒸着法、電子ビーム蒸着、クラスターイオン蒸着法などの蒸着法、スパッタリング法、化学気相成長法(CVD法)により達成できる。とくに、無電解めっき法、抵抗加熱蒸着法、電子ビーム蒸着、クラスターイオン蒸着法などの蒸着法、スパッタリング法、CVD法が好ましい。さらに、無電解めっき法がよく好ましい。無電解めっき法は「無電解めっき 基礎と応用」電気鍍金研究会編 日刊工業新聞社 (1994)に記載されている。その還元剤はホスフィン酸塩、ホスホン酸塩、水素化ホウ素化合物、アルデヒド類、糖類、アミン類、金属塩が好ましい。ホスフィン酸水素ナトリウム、ホスホン酸水素ナトリウム、水素化ホウ素ナトリウム、ジメチルアミンボラン、ホルムアルデヒド、蔗糖、デキストリン、ヒドロキシルアミン、ヒドラジン、アスコルビン酸、塩化チタンが好ましい。めっき液の中には還元剤の他に、pH調節剤、錯形成剤を含ませることが好ましい。これらについても上記「無電解めっき 基礎と応用」に記載されている化合物が用いられる。めっき液のpHはとくに限定されないが、4～13が好ましい。液の温度は10℃～100℃が好ましいが、とくに、20℃～95℃が好ましい。めっき液の他にSnCl₂塩酸水溶液からなる活性化浴、PdCl₂塩酸水溶液からなる核形成浴を用いたり、さらに濾過工程、水洗工程、粉砕工程、乾燥工程が用いられる。

【0015】また、被覆されるケイ素化合物の形態としては、粉体状、塊状、板状等のいずれもが用いられる。被覆される金属は導電性の高い金属であれば何でもよいが、とくに、Ni、Cu、Ag、Co、Fe、Cr、W、Ti、Au、Pt、Pd、Sn、Znが好ましい。とくに、Ni、Cu、Ag、Co、Fe、Cr、Au、Pt、Pd、Sn、Znが好ましく、さらに、Ni、Cu、Ag、Pd、Sn、Znがとくに好ましい。被覆される金属量はとくに限定がないが、比伝導度が、素地であるケイ素化合物の比伝導度の10倍以上になるように被覆することが好ましい。

【0016】本発明で用いられるケイ素化合物を熱可塑性樹脂で被覆することが好ましい。熱可塑性樹脂は含フ

素高分子化合物、イミド系高分子、ビニル系高分子、アクリレート系高分子、エステル系高分子、ポリアクリロニトリルなどが用いられる。とくに、熱可塑性樹脂は電解液に膨潤しにくい樹脂が好ましい。具体例としては、ポリアクリル酸、ポリアクリル酸n、ポリビニルフェノール、ポリビニルメチルエーテル、ポリビニルアルコール、ポリビニルピロリドン、ポリアクリルアミド、ポリヒドロキシ(メタ)アクリレート、スチレンマレイン酸共重合体等の水溶性ポリマー、ポリビニルクロリド、ポリテトラフルオロエチレン、ポリフッ化ビニリデン、テトラフルオロエチレンヘキサフルオロプロピレン共重合体、ビニリデンプロパイド-テトラフルオロエチレンヘキサフルオロプロピレン共重合体、ポリエチレン、ポリプロピレン、エチレン-プロピレン-ジエンターポリマー(EPM)、スルホン化EPM、ポリビニルセタール樹脂、メチルメタクリレート、2-エチルヘキシルアクリレート等の(メタ)アクリル酸エステルを含有する(メタ)アクリル酸エステル共重合体、(メタ)アクリル酸エステル-アクリロニトリル共重合体、ビニルアセート等のビニルエステルを含有するポリビニルエステル共重合体、スチレン-ブタジエン共重合体、アクリロニトリル-ブタジエン共重合体、ポリブタジエン、ネオプレンゴム、フッ素ゴム、ポリエチレンオキシド、ポリエステルポリウレタン樹脂、ポリエーテルポリウレタン樹脂、ポリカーボネートポリウレタン樹脂、ポリエステル樹脂、フェノール樹脂、エポキシ樹脂等のエマルジョン(ラテックス)あるいはサスペンションを挙げることが出来る。特にポリアクリル酸エステル系のラテックス、カルボキシメチルセルロース、ポリテトラフルオロエチレン、ポリフッ化ビニリデンが挙げられる。これらの化合物は単独または混合して用いることが出来る。とくに、含フッ素高分子化合物が好ましい。なかでもポリテトラフルオロエチレン、ポリフッ化ビニリデンが好ましい。あらかじめ被覆する方法としては、熱可塑性樹脂を溶剤に溶解させておき、その溶液にケイ素化合物を混合、混練する。その溶液を乾燥し、得られた固形物を粉砕する方法が好ましい。ケイ素化合物に対する熱可塑性樹脂の使用量としては、2～200重量%が好ましい。とくに、3～50重量%が好ましい。被覆率は5～95%が好ましいが、とくに、5～90%が好ましい。被覆された粒子の平均サイズは、0.001～5μmが好ましい。とくに、0.002～2μmが好ましい。さらに0.005～0.5μmが好ましい。

【0017】本発明では、ケイ素化合物と炭素質化合物を混合して用いることが好ましい。炭素質材料は導電剤や負極材料で用いられる材料が用いられる。炭素質材料としては、難黒鉛化炭素質材料と黒鉛系炭素質材料を挙げることができる。具体的には、特開第62-122066号、特開第2-66856号、同3-245473号等の各公報に記載される面間隔や密度、結晶子の大きさの

炭素材料、特開平5-290844号公報に記載の天然黒鉛と人造黒鉛の混合物、特開昭63-24555号、同63-13282号、同63-58763号、特開平6-212617号公報に記載の気相成長炭素材料、特開平5-182664号公報に記載の難黒鉛化炭素を2400℃を超える温度で加熱焼成された材料であり、かつ複数の002面に相当するX線回折のピークを持つ材料、特開平5-307957号、同5-307958号、同7-85862号、同8-315820号公報に記載のビッチ焼成により合成されたメソフーズ炭素材料、特開平6-84516号公報に記載の被覆層を有する黒鉛、さらには、各種の粒状体、微小球体、平板状体、微小繊維、ウィスカーの形状の炭素材料、フェノール樹脂、アクリロニトリル樹脂、フルフリルアルコール樹脂の焼成体、水素原子を含むポリアセン材料などの炭素材料等を挙げることができる。さらに、導電剤としての具体例としては、鱗状黒鉛、鱗片状黒鉛、土状黒鉛等の天然黒鉛、石油コークス、石炭コークス、セルロース類、蜂類、メソフーズビッチ等の高温焼成体、気相成長黒鉛等の人工黒鉛等のグラファイト類、アセチレンブラック、フーネスブラック、ケッチェンブラック、チャネルブラック、ランプブラック、サマーブラック等のカーボンブラック類、アスファルトビッチ、コールタール、活性炭、メソフーズビッチ、ポリアセン等の炭素材料が好ましい。これらは単独で用いても良いし、混合物としても良い。

【0018】とくに、特開平5-182664号公報に記載の炭素材料や各種の粒状体、微小球体、平板状体、繊維、ウィスカーの形状の炭素材料、また、メソフーズビッチ、フェノール樹脂、アクリロニトリル樹脂の焼成体、さらに、水素原子を含むポリアセン材料が好ましい。なかでも、鱗片状天然黒鉛が含潤層を強固にさせるため好ましい。混合比は、ケイ素化合物に対して、0～2000重量%が好ましい。とくに、10～1000重量%が好ましい。さらに、20～500重量%が好ましい。導電剤としては、炭素の他金属を用いることができる。Ni、Cu、Ag、Feが好ましい。

【0019】ケイ素化合物負極材料の充放電範囲としては、挿入放出できるリチウムとケイ素原子の比を $LixSi$ で表すとき、 $x=0\sim4.2$ が好ましい。ケイ素のサイクル寿命改良を概観検討した結果、 $x=0\sim3.7$ の範囲に留めるとサイクル寿命が大きく改良することを見いだした。充電電位では、リチウム金属対極に対して、 $x=4.2$ では、過電圧を含めて、0.0Vであるのに対し、 $x=3.7$ では、約0.05Vであった。このとき、放電曲線の形状は変化し、0.0V充電折り返しでは0.5V（体リチウム金属）付近に平坦な放電曲線が得られるのに対し、0.05V以上、とくに0.08V以上（ $x=3.6$ ）では、約0.4Vに平均電圧をもつならかな曲線が得られる。即ち、充電終始電圧を

上げた方が放電電位が下がるという特異的な現象を見いだし、かつ、充放電反応の可逆性もあつた現象を見いだしたことを示している。

【0020】ケイ素化合物の高容量を維持しつつ、サイクル寿命を改良する効果を持つ方法々々に記述してきたが、上記方法の組み合わせによりさらに高い改良効果を得ることを見いだした。

【0021】本発明では、負極材料として、本発明のケイ素化合物の他炭素質材料、酸化物材料、窒化物材料、硫化物材料、リチウム金属、リチウム合金などリチウムを挿入放出できる化合物と組み合わせることができる。

【0022】本発明で用いられる正極材料はリチウム含有遷移金属酸化物である。好ましくはTi、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Mo、Wから選ばれる少なくとも1種の遷移金属元素とリチウムとを主として含有する酸化物であつて、リチウムと遷移金属のモル比が0.3乃至2.2の化合物である。より好ましくは、V、Cr、Mn、Fe、Co、Niから選ばれる少なくとも1種の遷移金属元素とリチウムとを主として含有する酸化物であつて、リチウムと遷移金属のモル比が0.3乃至2.2の化合物である。なお主として存在する遷移金属に対し30モルパーセント未満の範囲でAl、Ga、In、Ge、Sn、Pb、Sb、Bi、Si、P、Bなどを含有していても良い。上記の正極物質の中で、一般式 $LixMO_2$ ($M=Co, Ni, Fe, Mn, x=0\sim1.2$)、または $Li_yN_2O_4$ ($N=Mn, y=0\sim2$)で表されるスピネル構造を有する材料の少なくとも1種を用いることがこのましい。具体的には、 $LixCoO_2$ 、 $LixNiO_2$ 、 $LixMnO_2$ 、 $LixCo_0.9Ni_{1-a}O_2$ 、 $LixCo_{0.9}V_{1-b}O_2$ 、 $LixCo_{0.9}Fe_{1-b}O_2$ 、 $LixMn_2O_4$ 、 $LixMn_{0.9}Co_{0.1}O_4$ 、 $LixMn_{0.9}Ni_{0.1}O_4$ 、 $LixMn_{0.9}V_{0.1}O_4$ 、 $LixMn_{0.9}Fe_{0.1}O_4$ （ここで $x=0.2\sim1.2$ 、 $a=0.1\sim0.9$ 、 $b=0.8\sim0.98$ 、 $c=1.6\sim1.96$ 、 $z=2.01\sim2.3$ ）である。最も好ましいリチウム含有遷移金属酸化物としては、 $LixCoO_2$ 、 $LixNiO_2$ 、 $LixMnO_2$ 、 $LixCo_0.9Ni_{1-a}O_2$ 、 $LixMn_2O_4$ 、 $LixCo_{0.9}V_{1-b}O_2$ ($x=0.2\sim1.2$ 、 $a=0.1\sim0.9$ 、 $b=0.8\sim0.98$ 、 $z=2.01\sim2.3$)があげられる。なお x の値は充放電開始前の値であり、充放電により増減する。本発明で用いる正極物質は、リチウム化合物と遷移金属化合物を混合、焼成する方法や溶液反応により合成することができるが、特に焼成法が好ましい。焼成のための詳細は、特開平6-60,867号の段落35、特開平7-14,579号等に記載されており、これらの方法を用いることができる。焼成によって得られた正極物質は水、酸性水溶液、アルカリ性水溶液、有機溶剤に洗浄した後使用してもよい。更に、遷移金属酸化物に化学的にリチウムイオンを挿入する方法としては、リチウム金

11

属、リチウム合金やブチリチウムと遷移金属酸化物と反応させることにより合成する方法であっても良い。

【0023】本発明で用いる正極活性物質の平均粒子サイズは特に限定されないが、 $0.1 \sim 50 \mu\text{m}$ が好ましい。 $0.5 \sim 30 \mu\text{m}$ の粒子の体積が95%以上であることが好ましい。粒径 $3 \mu\text{m}$ 以下の粒子群の占める体積が全体積の18%以下であり、かつ $15 \mu\text{m}$ 以上 $25 \mu\text{m}$ 以下の粒子群の占める体積が、全体積の18%以下であることが更に好ましい。比表面積としては特に限定されないが、BET法で $0.01 \sim 50 \text{m}^2/\text{g}$ が好ましく、特に $0.2 \text{m}^2/\text{g} \sim 1 \text{m}^2/\text{g}$ が好ましい。また正極活性物質5gを蒸留水100mlに溶かした時の上澄み液のpHとしては7以上12以下が好ましい。

【0024】本発明の正極活性物質を焼成によって得る場合、焼成温度としては $500 \sim 1500^\circ\text{C}$ であることが好ましく、さらに好ましくは $700 \sim 1200^\circ\text{C}$ であり、特に好ましくは $750 \sim 1000^\circ\text{C}$ である。焼成時間としては $4 \sim 30$ 時間が好ましく、さらに好ましくは $6 \sim 20$ 時間であり、特に好ましくは $6 \sim 15$ 時間である。

【0025】本発明の合剤に使用される導電剤は、構成された電池において化学変化を起こさない電子伝導性材料であれば何でもよい。具体例としては、鱗状黒鉛、鱗片状黒鉛、土状黒鉛等の天然黒鉛、石油コークス、石炭コークス、セルロース類、糖類、メソフェーズピッチ等の高温焼成体、気相成長黒鉛等の人工黒鉛等のグラファイト類、アセチレンブラック、フーネスブラック、ケツチエンブラック、チャンネルブラック、ランプブラック、サーマルブラック等のカーボンブラック類、アスファルトピッチ、コールタール、活性炭、メソフェーズピッチ、ポリアセン等の炭素材料、金属繊維等の導電性繊維類、銅、ニッケル、アルミニウム、銀等の金属粉類、酸化亜鉛、チタン酸カリウム等の導電性ウィスカー類、酸化チタン等の導電性金属酸化物等を挙げることができる。黒鉛では、アスペクト比が5以上の平板状のものを用いると好ましい。これらの中では、グラファイトやカーボンブラックが好ましく、粒子の大きさは、 $0.01 \mu\text{m}$ 以上、 $20 \mu\text{m}$ 以下が好ましく、 $0.02 \mu\text{m}$ 以上、 $10 \mu\text{m}$ 以下の粒子がより好ましい。これらは単独で用いても良いし、2種以上を併用してもよい。併用する場合は、アセチレンブラック等のカーボンブラック類と、 $1 \sim 15 \mu\text{m}$ の黒鉛粒子を併用すると好ましい。導電剤の合剤層への添加量は、負極材料または正極材料に対し $1 \sim 50$ 重量%であることが好ましく、特に $2 \sim 30$ 重量%であることが好ましい。カーボンブラックやグラファイトでは、 $3 \sim 20$ 重量%であることが特に好ましい。

【0026】本発明では電極合剤を保持するために結着剤を用いる。結着剤の例としては、多糖類、熱可塑性樹脂及びゴム弾性を有するポリマー等が挙げられる。好ま

12

しい結着剤としては、でんぷん、カルボキシメチルセルロース、セルロース、ジアセチルセルロース、メチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、アルギン酸Na、ポリアクリル酸、ポリアクリル酸Na、ポリビニルフェノール、ポリビニルメチルエーテル、ポリビニルアルコール、ポリビニルピロリドン、ポリアクリルアミド、ポリヒドロキシ(メタ)アクリレート、スチレン-マレイン酸共重合体等の水溶性ポリマー、ポリビニルクロリド、ポリテトラフルロエチレン、ポリフッ化ビニリデン、テトラフルロエチレン-ヘキサフルオロプロピレン共重合体、ビニリデンフロライド-テトラフルロエチレン-ヘキサフルオロプロピレン共重合体、ポリエチレン、ポリエチレン、エチレン-プロピレン-ジエン-ポリマー(E/PDM)、スルホン化E/PDM、ポリビニルアセタール樹脂、メチルメタクリレート、2-エチルヘキシルアクリレート等の(メタ)アクリル酸エステルを含有する(メタ)アクリル酸エステル共重合体、(メタ)アクリル酸エステル-アクリロニトリル共重合体、ビニルアセテート等のビニルエステルを含有するポリビニルエステル共重合体、スチレン-ブタジエン共重合体、アクリロニトリル-ブタジエン共重合体、ポリブタジエン、ネオペンタゴム、フッ素ゴム、ポリエチレンオキシド、ポリエステル、ポリウレタン樹脂、ポリエーテルポリウレタン樹脂、ポリカーボネートポリウレタン樹脂、ポリエステル樹脂、フェノール樹脂、エポキシ樹脂等のエポキシ樹脂(ラテックス)あるいはサスペンションを挙げることが出来る。特にポリアクリル酸エステル系のラテックス、カルボキシメチルセルロース、ポリテトラフルオロエチレン、ポリフッ化ビニリデンが挙げられる。これらの結着剤は、微小粉末を水に分散したものを用いるのが好ましい。また有機溶剤に溶解または分散して用いるのが好ましい。分散して用いる場合、分散液中の粒子の平均サイズが $0.01 \sim 5 \mu\text{m}$ のものを用いるのがより好ましく、 $0.05 \sim 1 \mu\text{m}$ のものを用いるのが特に好ましい。これらの結着剤は単独または混合して用いることが出来る。結着剤の添加量が少ないと電極合剤の保持力・凝集力が弱い。多すぎると電極体積が増加し電極単位体積あるいは単位重量あたりの容量が減少する。このような理由で結着剤の添加量は $1 \sim 30$ 重量%が好ましく、特に $2 \sim 10$ 重量%が好ましい。

【0027】充放電剤は、構成された電池において、化学変化を起こさない繊維状材料であれば何でもよい。通常、ポリプロピレン、ポリエチレンなどのオレフィン系ポリマー、ガラス、炭素などの繊維が用いられる。フィラーの添加量は特に限定されないが、 $0 \sim 30$ 重量%が好ましい。イオン導電剤は、無機及び有機の固体電解質として知られている物を用いることができ、詳細は電解液の項に記載されている。圧力増強剤は、電池の内圧を上げる化合物であり、炭酸リチウム等

の炭酸塩が代表例である。

【0028】本発明で使用できる集電体は正極はアルミニウム、ステンレス鋼、ニッケル、チタン、またはこれらの合金であり、負極は銅、ステンレス鋼、ニッケル、チタン、またはこれらの合金である。集電体の形態は箔、エキスパンドメタル、パンチングメタル、もしくは金網である。特に、正極にはアルミニウム箔、負極には銅箔が好ましい。

【0029】箔の厚みとしては $7\mu\text{m}$ ～ $100\mu\text{m}$ が好ましく、さらに好ましくは $7\mu\text{m}$ ～ $50\mu\text{m}$ であり、特に好ましくは $7\mu\text{m}$ ～ $20\mu\text{m}$ である。エキスパンドメタル、パンチングメタル、金網の厚みとしては $7\mu\text{m}$ ～ $200\mu\text{m}$ が好ましく、さらに好ましくは $7\mu\text{m}$ ～ $150\mu\text{m}$ であり、特に好ましくは $7\mu\text{m}$ ～ $100\mu\text{m}$ である。集電体の純度としては 98% 以上が好ましく、さらに好ましくは 99% 以上であり、特に好ましくは 99.3% 以上である。集電体の表面は酸、アルカリ、有機溶剤などにより洗浄してもよい。

【0030】集電体は、厚さを薄くするため、プラスチックの両面に金属層を形成したものがさらに好ましい。プラスチックは、延伸性及び耐熱性に優れたものが好ましく、例えばポリエチレンテフレートである。金属だけでは、弾性がほとんどないので、外力に弱い。プラスチック上に金属層を形成すれば、衝撃に強くなる。より具体的には、集電体は、合成樹脂フィルムや紙等の基材を電子伝導性の物質で被覆した複合集電体であっても良い。基材となる合成樹脂フィルムとしては、フッ素樹脂、ポリエチレンテフレート、ポリカーボネート、ポリ塩化ビニル、ポリスチレン、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリイミド、ポリアミド、セルロース誘電体、ポリスルホンを挙げることができる。基材を被覆する電子伝導性の物質としては、黒鉛やカーボンブラック等の炭素質材料、アルミニウム、銅、ニッケル、クロム、鉄、モリブデン、金、銀等の金属元素及びこれらの合金を挙げることができる。特に好ましい電子伝導性の物質は金属であり、アルミニウム、銅、ニッケル、ステンレス鋼である。複合集電体は、基材のシートと金属シートを張り合わせる形態であってもよいし、蒸着等により金属層を形成してもよい。

【0031】次に本発明における正負電極の構成について説明する。正負電極は集電体の両面に電極合剤を塗布した形態であることが好ましい。この場合、片面あたりの層数は 1 層であっても 2 層以上から構成されていても良い。片面あたりの層の数が 2 以上である場合、正極活性物質（もしくは負極材料）含有層が 2 層以上であっても良い。より好ましい構成は、正極活性物質（もしくは負極材料）を含有する層と正極活性物質（もしくは負極材料）を含有しない層から構成される場合である。正極活性物質（もしくは負極材料）を含有する層を保護するための保

護層、分割された正極活性物質（もしくは負極材料）含有層の間にある中間層、正極活性物質（もしくは負極材料）含有層と集電体との間にある下塗り層等があり、本発明においてはこれらを総称して補助層と言う。

【0032】保護層は正負電極の両方または正負電極のいずれかにあることが好ましい。負極において、リチウムを電池内で負極材料に挿入する場合は負極は保護層を有する形態であることが望ましい。保護層は、少なくとも 1 層からなり、同種又は異種の複数層により構成されていても良い。また、集電体の両面の合剤層の内の片面にのみ保護層を有する形態であっても良い。これらの保護層は、水不溶性の粒子と結着剤等から構成される。結着剤は、前述の電極合剤を形成する際に用いられる結着剤を用いることができる。水不溶性の粒子としては、種類の導電性粒子、実質的に導電性を有さない有機及び無機の粒子を用いることができる。水不溶性粒子の水への溶解度は、 100PPM 以下、好ましくは不溶性のものが好ましい。保護層に含まれる粒子の割合は、2.5 重量%以上、9.6 重量%以下が好ましく、5 重量%以上、9.5 重量%以下がより好ましく、10 重量%以上、9.3 重量%以下が特に好ましい。

【0033】水不溶性の導電性粒子としては、金属、金属酸化物、金属繊維、炭素繊維、カーボンブラックや黒鉛等の炭素粒子を挙げることができる。これらの水不溶性導電性粒子の中で、アルカリ金属特にリチウムとの反応性が低いものが好ましく、金属粉末、炭素粒子がより好ましい。粒子を構成する元素の 20°C における電気抵抗率としては、 $5 \times 10^9 \Omega \cdot \text{m}$ 以下が好ましい。

【0034】金属粉末としては、リチウムとの反応性が低い金属、即ちリチウム合金を作りにくい金属が好ましく、具体的には、銅、ニッケル、鉄、クロム、モリブデン、チタン、タングステン、タングタルが好ましい。これらの金属粉末の形は、針状、柱状、板状、塊状のいずれでもよく、最大径が $0.2\mu\text{m}$ 以上、 $20\mu\text{m}$ 以下が好ましく、 $0.1\mu\text{m}$ 以上、 $10\mu\text{m}$ 以下がより好ましい。これらの金属粉末は、表面が過度に酸化されていないものが好ましく、酸化されているときには還元雰囲気中熱処理することが好ましい。

【0035】炭素粒子としては、従来電極活性物質が導電性でない場合に併用する導電材料として用いられる公知の炭素材料を用いることができる。具体的には電極合剤を作る際に用いられる導電剤が用いられる。

【0036】実質的に導電性を持たない水不溶性粒子としては、テフロン、微粉末、 SiC 、窒化アルミニウム、アルミナ、ジルコニア、マグネシア、ムライト、フォスファイト、ステアタイトを挙げることができる。これらの粒子は、導電性粒子と併用してもよく、導電性粒子の 0.01 倍以上、10 倍以下で使うことが好ましい。

【0037】正（負）の電極シートは正（負）極の合剤を集電体の上に塗布、乾燥、圧縮する事により作成する

事ができる。剤の調製は正極活性物質（あるいは負極材料）および導電剤を混合し、結着剤（樹脂粉体のサスペンションまたはエマルジョン状のもの）、および分散媒を加えて混練混合し、引続いて、ミキサー、ホモジナイザー、ディゾルバー、プラネタリミキサー、ペイントシェイカー、サンドミル等の攪拌混合機、分散機で分散して行うことができる。分散媒としては水もしくは有機溶媒が用いられるが、水が好ましい。このほか、適宜充填剤、イオン導電剤、圧力増強剤等の添加剤を添加しても良い。分散液のpHは負極では5〜10、正極では7〜12が好ましい。

【0038】塗布は種々の方法で行うことができるが、例えば、リバースロール法、ダイレクトロール法、ブレード法、ナイフ法、エクストルージョン法、スライド法、カーテン法、グラビア法、バー法、ディップ法及びスクイズ法を挙げることができる。エクストルージョンダイを用いる方法、スライドコーターを用いる方法が特に好ましい。塗布は、0.1〜100m/分の速度で実施されることが好ましい。この際、合剤ペーストの液物性、乾燥性に合わせて、上記塗布方法を選定することにより、良好な塗布層の表面状態を得ることが出来る。電極層が複数の層である場合にはそれらの複数層を同時に塗布することが、均一な電極の製造、製造コスト等の観点から好ましい。その塗布層の厚み、長さや巾は、電池の大きさにより決められる。典型的な塗布層の厚みは乾燥後圧縮された状態では10〜1000μmである。塗布後の電極シートは、熱風、真空、赤外線、遠赤外線、電子線及び低湿風の作用により乾燥、脱水される。これらの方法は単独あるいは組み合わせで用いることができる。乾燥温度は80〜350℃の範囲が好ましく、特に100〜250℃の範囲が好ましい。乾燥後の含水量は200ppm以下が好ましく、500ppm以下がより好ましい。電極シートの圧縮は、一般に採用されているプレス法を用いることができるが、特に金型プレス法やカレンダープレス法が好ましい。プレス圧は、特に限定されないが、10kg/cm²〜3t/cm²が好ましい。カレンダープレス法のプレス速度は、0.1〜50m/分が好ましい。プレス温度は、室温〜200℃が好ましい。

【0039】本発明で使用できるセパレータは、イオン透過度が大きく、所定の機械的強度を持ち、絶縁性の薄膜であれば良く、材質として、オレフィン系ポリマー、フッ素系ポリマー、セルロース系ポリマー、ポリイミド、ナイロン、ガラス繊維、アルミナ繊維が用いられ、形態として、不織布、織布、微孔性フィルムが用いられる。特に、材質として、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリプロピレンとポリエチレンの混合体、ポリプロピレンとテフロンとの混合体、ポリエチレンとテフロンとの混合体、特に、孔径が0.01〜1μm、厚みが

5〜50μmの微孔性フィルムが好ましい。これらの微孔性フィルムは単独の膜であっても、微孔の形状や密度等や材質等の性質の異なる2層以上からなる複合フィルムであっても良い。例えば、ポリエチレンフィルムとポリプロピレンフィルムを張り合わせた複合フィルムを挙げることができる。

【0040】電解液は一般に支持塩と溶媒から構成される。リチウム二次電池における支持塩はリチウム塩が主として用いられる。本発明で使用出来るリチウム塩としては、例えば、LiClO₄、LiBF₄、LiPF₆、LiCF₃CO₂、LiAsF₆、LiSbF₆、LiB₁₀Cl₁₀、LiOSO₂CnF_{2n+1}で表されるフルオロホソホン酸（nは6以下の正の整数）、LiN(SO₂CnF_{2n+1})（SO₂CmF_{2m+1}）で表されるイミド塩（m、nはそれぞれ6以下の正の整数）、LiC(SO₂CpF_{2p+1})（SO₂CqF_{2q+1}）（SO₂CrF_{2r+1}）で表されるメチド塩（p、q、rはそれぞれ6以下の正の整数）、低級脂肪族カルボネートリチウム、LiAlCl₄、LiCl、LiBr、LiI、クロロポランリチウム、四フエニルホウ酸リチウムなどのLi塩を上げることが出来、これらの一種または二種以上を混合して使用することができる。なかでもLiBF₄及び/あるいはLiPF₆を溶解したもののが好ましい。支持塩の濃度は、特に限定されないが、電解液1リットル当たり0.2〜3モルが好ましい。

【0041】本発明で使用できる溶媒としては、プロピレンカーボネート、エチレンカーボネート、ブチレンカーボネート、クロロエチレンカーボネート、炭酸トリフルオロメチルエチレン、炭酸ジフルオロメチルエチレン、炭酸モノフルオロメチルエチレン、六フッ化メチルアセテート、三フッ化メチルアセテート、ジメチルカーボネート、ジエチルカーボネート、メチルエチルカーボネート、γ-ブチロラクトン、ギ酸メチル、酢酸メチル、1,2-ジメトキシエタン、テトラヒドロフラン、2-メチルテトラヒドロフラン、ジメチルスルホキシド、1,3-ジオキサソラン、2,2-ビス（トリフルオロメチル）-1,3-ジオキサソラン、ホルムアミド、ジメチルホルムアミド、ジオキサソラン、ジオキサン、アセトニトリル、ニトロメタン、エチルメチルグリム、リン酸トリエステル、ホウ酸トリエステル、トリメトキシメタン、ジオキサソラン誘導体、スルホラン、3-メチレン-2-オキサゾリジノン、3-アルキルシドノン（アルキル基はプロピル、イソプロピル、ブチル基等）、プロピレンカーボネート誘導体、テトラヒドロフラン誘導体、エチルエーテル、1,3-プロパンサルトンなどの非βロトン性有機溶媒を挙げることができ、これらの一種または二種以上を混合して使用する。これらのなかでは、カーボネート系の溶媒が好ましく、環状カーボネートと非環状カーボネートを混合して用いるのが特に好ましい。環状カーボネートとしてはエチレンカーボネート、

プロピレンカーボネートが好ましい。また、非環状カーボネートとしては、ジエチルカーボネート、ジメチルカーボネート、メチルエチルカーボネートを好ましい。本発明で使用できる電解液としては、エチレンカーボネート、プロピレンカーボネート、1, 2-ジメトキシエタン、ジメチルカーボネートあるいはジエチルカーボネートを適宜混合した電解液に LiCF_3SO_3 、 LiClO_4 、 LiBF_4 および/または LiPF_6 を含む電解液が好ましい。特にプロピレンカーボネートもしくはエチレンカーボネートの少なくとも一方とジメチルカーボネートもしくはジエチルカーボネートの少なくとも一方の混合溶媒に、 LiCF_3SO_3 、 LiClO_4 、もしくは LiBF_4 の中から選ばれた少なくとも一種の塩と LiPF_6 を含む電解液が好ましい。これら電解液を電池内に添加する量は特に限定されない。正極材料及び負極材料の量や電池のサイズに応じて用いることができる。

【0042】また、電解液の他に次の様な固体電解質も併用することができる。固体電解質としては、無機固体電解質と有機固体電解質に分けられる。無機固体電解質には、 Li の塩化物、ハロゲン化物、酸素酸塩などがよく知られている。なかでも、 Li_3N 、 LiI 、 Li_5N_{12} 、 $\text{Li}_3\text{N-LiI-LiOH}$ 、 Li_4SiO_4 、 $\text{Li}_4\text{SiO}_4\text{-LiI-LiOH}$ 、 $\text{xLi}_3\text{PO}_4\text{-(1-x)Li}_4\text{SiO}_4$ 、 Li_2SiS_3 、硫化リン化合物などが有効である。

【0043】有機固体電解質では、ポリエチレンオキサイド誘導体か酸誘導体を含むポリマー、ポリプロピレンオキサイド誘導体あるいは酸誘導体を含むポリマー、イオン解離基を含むポリマー、イオン解離基を含むポリマーと上記非プロトン性電解液の混合物、リン酸エステルポリマー、非プロトン性極性溶媒を含有させた高分子マトリックス材料が有効である。さらに、ポリアクリロニトリルを電解液に添加する方法もある。また、無機と有機固体電解質を併用する方法も知られている。

【0044】また、放電や充放電特性を改良する目的で、他の化合物を電解質に添加しても良い。例えば、ビリジン、ピロリン、ピロール、トリフェニルアミン、フェニルカルバゾール、トリエチルフォスファイト、トリエチルアミン、環状エーテル、エチレンジアミン、 n -グラハム、ヘキサリン酸トリアミド、ニトロベンゼン誘導体、硫黄、キノニン染料、 N -置換オキサゾリジンと N 、 N' -置換イミダゾリジン、エチレンジアミン、四級アンモニウム塩、第四級アンモニウム塩、ポリエチレングリコール、ピロール、2-メトキシエタノール、 AlCl_3 、導電性ポリマー電極活性物質のモノマー、トリエチレンホスホラミド、トリアルキルホスフィン、モルホリン、カルボニル基を持つアリアル化合物、1, 2-クラウン-4 のようなクラウンエーテル類、ヘキサメチルホスフリクトリアミドと 4-アルキルモルホリン、二置性の三級アミン、オール、四級ホスホニ

ウム塩、三級スルホニウム塩などを挙げるができる。特に好ましいのはトリフェニルアミン、フェニルカルバゾールを単独もしくは組み合わせて用いた場合である。

【0045】また、電解液を不燃性にするために含ハロゲン溶媒、例えば、四塩化炭素、三氟化塩化エチレンを電解液に含ませることができる。また、高温保存に適性をもたせるために電解液に炭酸ガスを含ませることができる。

【0046】電解液は、水分及び遊離酸分をできるだけ含有しないことが望ましい。このため、電解液の原料は充分な脱水と精製をしたものが好ましい。また、電解液の調整は、露点がマイナス 30°C 以下の乾燥空気中もしくは不活性ガス中が好ましい。電解液中の水分及び遊離酸分の量は、 $0.1 \sim 500 \text{ ppm}$ 、より好ましくは $0.2 \sim 100 \text{ ppm}$ である。

【0047】電解液は、全量を1回で注入してもよいが、2回以上に分けて注入することが好ましい。2回以上に分けて注入する場合、それぞれの液は同じ組成でも、違う組成（例えば、非水溶媒あるいは非水溶媒にリチウム塩を溶解した溶液を注入した後、前記溶媒より粘度の高い非水溶媒あるいは非水溶媒にリチウム塩を溶解した溶液を注入）でも良い。また、電解液の注入時間の短縮等のために、電池缶を減圧したり、電池缶に遠心力や超音波をかけることを行ってもよい。

【0048】本発明で使用できる電池缶および電池蓋は材質としてニッケルメッキを施した鉄鋼板、ステンレス鋼板 (SUS304 、 SUS304L 、 SUS304N 、 SUS316 、 SUS316L 、 SUS430 、 SUS444 等)、ニッケルメッキを施したステンレス鋼板（同上）、アルミニウムまたはその合金、ニッケル、チタン、銅であり、形状として、真円筒筒状、槽円筒筒状、正方形筒状、長方形筒状である。特に、外装缶が負極端子を兼ねる場合は、ステンレス鋼板、ニッケルメッキを施した鉄鋼板が好ましく、外装缶が正極端子を兼ねる場合は、ステンレス鋼板、アルミニウムまたはその合金が好ましい。電池缶の形状はボタン、コイン、シート、シリンダー、角などのいずれでも良い。電池缶の内圧上昇の対策として封口板に安全素子を用いることができる。この他、電池缶やガasket等の部材に切り込みをいれる方法も利用することが出来る。この他、従来から知られている種々の安全素子（例えば、過電流防止素子として、ヒューズ、バイメタル、PTC素子等）を備えつけても良い。

【0049】本発明で使用するリード板には、電気伝導性をもつ金属（例えば、鉄、ニッケル、チタン、クロム、モリブデン、銅、アルミニウム等）やそれらの合金を用いることが出来る。電池蓋、電池缶、電極シート、リード板の溶接法は、公知の方法（例、直流又は交流の電気溶接、レーザー溶接、超音波溶接）を用いることが

出来る。封口用シール剤は、アスファルト等の従来から知られている化合物や混合物を用いることが出来る。

【0050】本発明で使用できるガスケットは、材質として、オレフィン系ポリマー、フッ素系ポリマー、セルロース系ポリマー、ポリイミド、ポリアミドであり、耐有機溶媒性及び低水分透過性から、オレフィン系ポリマーが好ましく、特にプロピレン主体のポリマーが好ましい。さらに、プロピレンとエチレンのブロック共重合ポリマーであることが好ましい。

【0051】以上のようにして組み立てられた電池は、エージング処理を施すのが好ましい。エージング処理には、前処理、活性化処理及び後処理などがあり、これにより高い充放電容量とサイクル性に優れた電池を製造することができる。前処理は、電極内のリチウムの分布を均一化するための処理で、例えば、リチウムの溶解制御、リチウムの分布を均一にするための温度制御、揺動及び／または回転処理、充放電の任意の組み合わせが行われる。活性化処理は電池本体の負極に対してリチウムを挿入させるための処理で、電池の実使用充電時のリチウム挿入量の50〜120%を挿入するのが好ましい。後処理は活性化処理を十分にさせるための処理であり、電池反応を均一にするための保存処理と、判定のための充放電処理とがあり、任意に組み合わせることが出来る。

【0052】本発明の活性化前の好ましいエージング条件（前処理条件）は次の通りである。温度は30℃以上70℃以下が好ましく、30℃以上60℃以下がより好ましく、40℃以上60℃以下がさらに好ましい。また、開路電圧は2.5V以上3.8V以下が好ましく、2.5V以上3.5V以下がより好ましく、2.8V以上3.3V以下がさらに好ましい。エージング期間は1日以上20日以下が好ましく、1日以上15日以下が特に好ましい。活性化の充電電圧は4.0V以上が好ましく、4.05V以上4.3V以下がより好ましく、4.1V以上4.2V以下が更に好ましい。活性化後のエージング条件としては、開路電圧が3.9V以上4.3V以下が好ましく、4.0V以上4.2V以下が特に好ましく、温度は30℃以上70℃以下が好ましく、40℃以上60℃以下が特に好ましい。エージング期間は0.2日以上20日以下が好ましく、0.5日以上5日以下が特に好ましい。

【0053】本発明の電池は必要に応じて外装材が被覆される。外装材としては、熱収縮チューブ、粘着テープ、金属フィルム、紙、布、塗料、プラスチックケース等がある。また、外装の少なくとも一部に熱で変色する部分を設け、使用中の熱履歴がわかるようにしても良い。

【0054】本発明の電池は必要に応じて複数本を直列及び／または並列に組み電池パックに収納される。電池パックには正温度係数抵抗体、温度ヒューズ、ヒューズ

及び／または電流遮断素子等の安全素子の他、安全回路（各電池及び／または組電池全体の電圧、温度、電流等をモニターし、必要なら電流を遮断する機能を有する回路）を設けても良い。また電池パックには、組電池全体の正極及び負極端子以外に、各電池の正極及び負極端子、組電池全体及び各電池の温度検出端子、組電池全体の電流検出端子等を外部端子として設けることもできる。また電池パックには、電圧変換回路（DC-DCコンバータ等）を内蔵しても良い。また各電池の接続は、リード板を溶接することで固定しても良いし、ソケット等で容易に着脱できるように固定しても良い。さらには、電池パックに電池残存容量、充電の有無、使用回数等の表示機能を設けても良い。

【0055】本発明の電池は様々な機器に使用される。特に、ビデオカメラ、モニター内蔵携帯型ビデオデッキ、モニター内蔵ムービーカメラ、デジタルカメラ、コンパクトカメラ、一眼レフカメラ、レンズ付きフィルム、ノート型パソコン、ノート型ワープロ、電子手帳、携帯電話、コードレス電話、ヘッジフォン、電動工具、電動ミキサー、自動車等に使用されることが好ましい。

【0056】

【実施例】以下に具体例をあげ、本発明をさらに詳しく説明するが、発明の主旨を越えない限り、本発明は実施例に限定されるものではない。

【0057】実施例1

負極材料として平均粒子サイズ0.6μmの多結晶ケイ素単体（化合物-1-1）、平均粒子サイズ0.01μmの多結晶ケイ素単体（化合物-1-2）、冶金学的に合成した以下の合金化合物として、Si-A合金（化合物-2 重量比20-80）、Si-A1（化合物-3 重量比30-70）、Si-Ag-Cd（化合物-4 重量比20-70-10）、Si-Zn（化合物-5 重量比30-70）、Si-Au（化合物-6 重量比20-80）、Si-Ag-In（化合物-7 重量比20-70-10）、Si-Ge（化合物-8 重量比40-60）、Si-Ag-Sn（化合物-9 重量比20-70-10）、Si-Ag-Sb（化合物-10 重量比20-70-10）、冶金学的に合成したLi4Siからインプロビアルコールを用いてLiを溶出させたケイ素をアルゴンガス中で粉砕して得られたケイ素（化合物-11）、多結晶ケイ素とコロイダルシリカを混合し、900℃で加熱して得られた固形物をアルゴンガス中で振動ミルにて粉体にしたSi-SiO2（化合物-12 重量比80-20）、同様の方法で得られたSi-A12O3（化合物-13 重量比80-20）、無電解めっき法にて多結晶ケイ素表面にめっきした化合物として、AgめっきしたSi（化合物-14 Si-Agの重量比 55-45）、同じくNiめっきしたケイ素（化合物-15 Si-Niの重量比 55-45）、同じくZnめっきしたケイ素（化合物-16

Si-Znの重量比 55-45)、ポリフッ化ビニリデン3gをN-メチルピロリドン20gに溶かした液にケイ素を30g添加し、混合混練した後、乾燥し、アルゴンガス中で振動ミルにて粉砕した粉体(化合物-17)を用いた。化合物-11を無電解めっき法にてAgを被覆した化合物(化合物-18 Si-Agの重量比率55-45)、化合物-12を無電解めっき法にてAgを被覆した化合物(化合物-19 Si-SiO₂-Agの重量比率50-10-40)、同じく化合物-12を用いてポリフッ化ビニリデンで被覆した化合物(化合物-20 Si-SiO₂-ポリフッ化ビニリデンの重量比75-15-10)を用いた。上記負極材料のうち化合物2~20はいずれも平均粒子サイズ0.01~1μmの範囲の粒子を用いた。これらを重量比でケイ素と鱗片状天然黒鉛が40-60になるように混合して得られた粉体を170g、結着剤としてポリ沸化ビニリデン30gをN-メチル-2-ピロリドン 500mlに分散して、負極ペーストを作成した。

【0058】正極活物質LiCoO₂を200gとアセチレンブラック10gと鱗片状人造黒鉛10gとをホモジナイザーで混合し、続いて結着剤としてポリ沸化ビニリデン5gを混合し、N-メチル-2-ピロリドン 500mlを加え混練混合し、正極合剤ペーストを作成した。

【0059】上記で作成した正極合剤ペーストをブレードコーターで厚さ30μmのアルミニウム箔集電体の両面に塗布、150℃乾燥後ローラープレス機で圧縮成型し所定の大きさに裁断し、帯状の正極シートを作成した。さらにドライボックス(露点:-50℃以下の乾燥空気)中で遠赤外線ヒーターにて充分脱水乾燥し、正極シートを作成した。同様に、負極合剤ペーストを20μmの銅箔集電体に塗布し、上記正極シート作成と同様の方法で負極シートを作成した。負極や正極のシートの長さを一定にし、塗布量を変えて、直径18mm、最大高65mmの円筒形電池を作成し、正極活物質がリチウム金属に対して4.2Vになる第1サイクルの充電容量と上記負極材料が0.0Vになる第1サイクルの充電容量が合うようにそれぞれの電極合剤の塗布量を調整した。

【0060】次に電解液は次のようにして作成した。アルゴン雰囲気、200ccの細口のポリプロピレン容器に65.3gの炭酸ジエチルをいれ、これに液温が30℃を越えないように注意しながら、22.2gの炭酸エチレンを少量ずつ溶解した。次に、0.4gのLiBF₄、12.1gのLiPF₆を液温が30℃を越えないように注意しながら、それぞれ順番に、上記ポリプロピレン容器に少量ずつ溶解した。得られた電解液は比重1.135で無色透明の液体であった。水分は18ppm(京都電子製 商品名MKC-210型カールフィシャー水分測定装置で測定)、遊離酸分は24ppm(ブロムチモールブルーを指示薬とし、0.1規定NaOH水溶液を用いて中和滴定して測定)であった。

【0061】シリンダー電池は次のようにして作成した。図1に従い電池の作り方を説明する。上記で作成した正極シート、微孔性ポリエチレンフィルム製セパレーター、負極シートさらにセパレーターを順に積層し、これを渦巻き状に巻回した。この巻回した電極群(2)を負極端子を兼ねるニッケルめっきを施した鉄製の有底円筒型電池缶(1)に収納し、上部絶縁板(3)を更に挿入した。この電池缶内に電解液E-1を注入した後、正極端子(6)、絶縁リング、PTC素子(63)、電流遮断体(62)、圧力感応弁体(61)を積層したものをガスケット(5)を介してかまして円筒型電池を作成した。

【0062】上記の円筒形電池を1.5Aで充電する。この場合、充電は4.2Vまで定電流で充電し、充電開始から2.5時間が経過するまで4.2Vで一定に保つように充電電流を制御した。放電は0.2C電流にて3.0Vまで定電流で実施した。そのときの第1サイクルの放電容量、平均放電電圧、エネルギー量(放電容量×平均放電電圧)また、充放電(放電電流は1C相当)を繰り返した30サイクル目の容量維持率を表1に示した。また負極のリチウム挿入に伴う膨張率を、本文に記載の方法にしたがって求め、表1に示した。

【0063】

【表1】

電池 番号	負極材料 化合物-	放電容量 (mAh)	平均放電 電圧(V)	リチウム 挿入量 (Mh)	サイクル寿命 (30%以上)	負極 影響率
1-1	1-1	2200	3.5	7.7	70	2.5
1-2	1-2	2200	3.5	7.7	75	1.8
2	2	2100	3.5	7.3	80	1.4
3	3	2200	3.5	7.7	78	1.6
4	4	2100	3.5	7.3	83	1.3
5	5	2100	3.5	7.3	82	1.4
6	6	2000	3.5	7.0	80	1.5
7	7	2100	3.5	7.3	82	1.4
8	8	2100	3.5	7.3	82	1.4
9	9	2200	3.5	7.7	81	1.5
10	10	2100	3.5	7.3	82	1.4
11	11	2300	3.5	8.0	78	1.6
12	12	2200	3.5	7.7	85	1.2
13	13	2000	3.5	7.0	75	1.8
14	14	2200	3.5	7.7	78	1.6
15	15	2200	3.5	7.7	80	1.5
16	16	2100	3.5	7.3	81	1.5
17	17	2200	3.5	7.7	82	1.4
18	18	2100	3.5	7.3	86	1.2
19	19	2100	3.5	7.3	87	1.2
20	20	2100	3.5	7.3	86	1.2

【0064】実施例2

実施例1の化合物1-1、1-2、2、11、12、14、15、17、18、19について、実施例1のうち、正極活性物質がリチウム金属に対して4.2Vになる第1サイクルの充電容量と上記負極材料が0.1Vになる第1サイクルの充電容量が合うようにそれぞれの電極合剤の塗布量を調整した。充放電試験は、充電終止電圧

30 が4.1Vになる以外は実施例-1と同じ条件で実施し、結果は表2に示した。ケイ素へのリチウム挿入量は約3.2モルであった。(Li x Siで表すと x = 3.2を意味している。)

【0065】

【表2】

25

26

電池 番号	負極材料 化合物-	放電容量 (mAh)	平均放電 電圧(V)	エネルギー量 (Wh)	94%寿命 (30%17%)	負 極 膨張率
21	1-1	1700	3.6	6.1	75	1.7
22	1-2	1700	3.6	6.1	80	1.4
23	2	1600	3.6	5.7	85	1.2
24	11	1600	3.6	5.7	83	1.3
25	12	1600	3.6	5.7	90	1.1
26	14	1600	3.6	5.7	83	1.3
27	15	1600	3.6	5.7	85	1.2
28	17	1600	3.6	5.7	87	1.1
29	18	1600	3.6	5.7	86	1.1
30	19	1600	3.6	5.7	91	1.1

【0066】実施例3

実施例1の化合物1-1、1-2、2、11、12、14、15、17、18、19について、ケイ素と鱗片状天然黒鉛が重量比で40-60になるようにして得られた粉体を158g、結着剤としてポリ酢酸ビニリデン15g、カルボキシメチルセルロース5g、添加剤として酢酸リチウム1gを水200mlに分散して、負極合剤ペーストを作製した。正極活性物質LiCoO₂を200g、アセチレンブラック5g、鱗片状天然黒鉛5g、結

着剤として2-エチルヘキシルアクリレートを主体とするアクリル酸共重合体4g、ポリ酢酸ビニリデン2g、カルボキシメチルセルロース1g、添加剤として炭酸水素ナトリウム2gを、水200mlに分散して正極合剤ペーストを作製した。上記以外は実施例1と同じ条件で電池を作製し、実施例1と同じ条件で性能評価を行い、結果を表3に示した。

【0067】

【表3】

電池 番号	負極材料 化合物-	放電容量 (mAh)	平均放電 電圧(V)	エネルギー量 (Wh)	94%寿命 (30%17%)	負 極 膨張率
31	1-1	2200	3.5	7.7	75	2.5
32	1-2	2200	3.5	7.7	80	1.8
33	2	2100	3.5	7.3	85	1.4
34	11	2300	3.5	8.0	82	1.6
35	12	2200	3.5	7.7	89	1.2
36	14	2200	3.5	7.7	82	1.6
37	15	2200	3.5	7.7	85	1.5
38	17	2200	3.5	7.7	87	1.4
39	18	2100	3.5	7.3	91	1.1
40	19	2100	3.5	7.3	92	1.1

【0068】比較例1

平均粒子サイズ20μmの多結晶ケイ素を用いた以外は実施例1と同じ試験をし、結果は表4に示した。

【0069】

【表4】

電池番号	放電容量 (mAh)	平均放電 電圧(V)	エネルギー量 (Wh)	94%寿命 (30%17%)	負 極 膨張率
比較例-1	2000	3.5	7.0	50	3.2
比較例-2	1400	3.7	5.0	92	1.2

【0070】比較例2

負極材料としてメソフューズピッチコークスおよび鱗片状天然黒鉛を重量比80/20になるように用い、導電補助剤としてアセチレンブラックを前記コークスおよび黒鉛の合計に対して2重量%加えた以外は実施例1と同様に電池を作成し、充放電試験を実施し、結果は上記表4に示した。

【0071】本発明の化合物を用いた実施例1の電池と比較例1の電池性能を比較すると、本発明のケイ素原子を含む化合物を含有し、かつ負極の膨張率が3.0以下の電池はサイクル寿命に優れている。また、実施例1と比較すると、合金、リチウムケイ化物からリチウムを除去したケイ素、コロイダルシリカを付着させたケイ素、めっきにより金属を被覆したケイ素、ポリフッ化ビニリデンにて被覆したケイ素は何も処理を施さないケイ素より負極の膨張率が小さく、サイクル寿命が改良されている。さらに、本発明の処理を組み合わせることにより、単独処理よりサイクル寿命が改良されている。また、実施例2の試験では、ケイ素へのリチウム挿入量を低減させることにより、放電容量は低下するが、平均放電電圧10
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

【0072】

【発明の効果】正極活物質、負極材料、非水電解質からなる非水二次電池において、

(1) 該正極活物質は、リチウムを含有する遷移金属酸化合物であり、該負極材料として、ケイ素原子を含む化

物を用い、さらに該負極のリチウム挿入に伴う膨張率が1.0以上3.0以下である。

(2) 該負極材料として、該ケイ素原子を含む化合物の平均粒子サイズは0.001~5μmである。

(3) 該負極材料として、合金を用いる。

(4) 該負極材料として、金属ケイ化物からリチウムを除去したケイ素を用いる。

(5) 該負極材料として、リチウムと反応しないセラミックと付着したケイ素化合物を用いる。

(6) 該負極材料は金属で被覆される。

(7) 該負極材料はあらかじめ熱可塑性樹脂で被覆される。

(8) 該負極材料のケイ素化合物に対して、炭素を重量比で0~2000%共存させる。

(9) 該負極材料をLixSiで表す充放電範囲は、x=0~4.2である。

(10) 上記(1)~(9)の実施態様の少なくとも2種の組み合わせる、ことによりエネルギー量やサイクル寿命の向上した非水二次電池を得ることができた。

【図面の簡単な説明】

【図1】実施例に使用したシリンダー電池の断面図を示したものである。

【符号の説明】

- 1 負極を兼ねる電池缶
- 2 巻回電極群
- 3 上部絶縁板
- 4 正極リード
- 5 ガスケット
- 6 正極端子を兼ねる電池蓋
- 61 圧力感応弁体
- 62 電流遮断素子（スイッチ）
- 63 PTC素子

【図 1】

